





MOLTIPLICATORI-RIDUTTORI-RINVII-INGRANAGGI
OVER GEARS-REDUCTION GEARS-DRIVING GEARS-GEARS

Via S.Giovanni,48 - 36045 Lonigo - VI
Tel. 0444 831205 - Fax 0444 834972
www.cmviduttori.it - e-mail - info@cmviduttori.it

RF 52



	RAPPORTO GEAR RATIO	GIRI ENTRATA INPUT REV.	POTENZA ENTRATA IMPUT POWER		COPPIA TORQUE	GIRI USCITA OUTPUT REV.	CODICE CODE	CUSINETTI BEARINGS
MOLTIPLICATORI OVERDRAIV GEARS		<i>giri/min - rpm</i>	<i>CV</i>	<i>kW</i>	<i>Nm</i>	<i>giri/min - rpm</i>	RF52/13 RF52/20	X 6010 W 6010 Y 6010 Z 6010
	1:1	540	20	14.7	24	540		
	1:3	540	30	22	9.53	1620		
							Olio consigliato Recommended oil grade	PESO WEIGHT
							SAE 150 KG.	kg.14

MATERIALI MATERIALS	ALBERI/SHAFTS	INGRANAG./GEARS	SCATOLA/BOX	DENTATURA/ TOOTHING		E. 
	18NiCrMo5	18NiCrMo5	GALSI91 GALSI91	DENTI ELICOIDALI,SBARBATI, C.T.R C.T.R HELICOIDAL AND SHAVED TOOTH		



I gruppi vengono forniti senza olio; provvedere al riempimento fino al livello prima della messa in opera.
The units are supplied without oil; before use fill, at to the correct level.